

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字〔2025〕13号

项目名称/标段：许昌市建安区生活垃圾转运及处理设施提标改造项目（二次）/一标段

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	垃圾中转压缩设备	LYSZ18A	压缩力(kN)=360 长×宽×高(mm)=6400×2500×2580 钩耳中央高度 (mm) 1570 动力电源电压(V)380V,三相五线制 电动机功率(kw)=5.5 总容积(M3)=22 压缩腔容积(M3)=1.6 液压系统压力(MPa)=21 垃圾压缩密度 (t/ m3) =0.7 压缩循环时间(S)=40 性能要求 1、动力系统要求：采取抽拉式布置，故障维修方便，且抽屉两端 设有导流风孔。压缩机头液压泵采用双泵工作形式。 2、液压系统要求：推头油缸油管采用耐酸、耐碱性材料。	套	15	220000元	3300000元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌

			3、压缩箱体要求：压缩箱体采用喇叭形，易卸料。箱体前、后腔体气压有稳压功能，避免局部气压超高。压缩垃圾存储部分设置箱体内部泄压及排污功能（二合一功能），可以降低箱体内部压力，以及将箱体后部污水有序排入压缩腔内部。 4、挂钩要求：挂钩与箱体采用整体焊接方式，牢固可靠。 5、设备制造工艺：设备采用先进的制造工艺，主要零件采用工装制造和先进的机器人焊接技术。 6、安全保护装置：为了设备能安全稳定运行，适应本地区雷雨天气等复杂环境需提供安全装置如，电源自动稳压器（装置）；设置接地装置；防雷击地压保护装置。					
2	25吨勾臂车	ZBH5251ZXX DFE6	底盘二类底盘 燃油类型及排放阶段 柴油，国VI 底盘发动机额定功率（kw）=213 外形尺寸长×宽×高（mm）=8430×2500×3145 总质量（kg）=25000 整备质量（kg）=11300 额定载质量（kg）=13570 起吊能力（吨）=20 性能要求与联体垃圾压缩箱的尾门配套开启及控制：卸料过程中，垃圾箱后门开闭通过勾臂车上插头连接箱体插座供电驱动液压系统工作；垃圾箱举升卸料及箱体回位均在驾驶室内控制。	辆	3	600000 元	1800000 元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌



			制					
3	中转站对接垃圾车	ZBH5251ZXX DFE6	底盘二类底盘 燃油类型及排放阶段 柴油, 国VI 底盘发动机额定功率 (kw) =213 外形尺寸长×宽×高(mm)=8430×2500×3145 总质量 (kg) =25000 整备质量 (kg) =11300 额定载质量 (kg) =13570 起吊能力 (吨) =20 性能要求与联体垃圾压缩箱的尾门配套开启及控制: 卸料过程中, 垃圾箱后门开闭通过勾臂车上插头连接箱体插座供电驱动液压系统工作; 垃圾箱举升卸料及箱体回位均在驾驶室内控制。	辆	4	600000 元	2400000 元	产地: 湖南省长沙市 厂家: 长沙中联重科环境产业有限公司 品牌: 中联牌
4	路面收集车	ZBH5030ZXX SCE6	底盘二类底盘 燃油类型及排放阶段 汽油, 国VI 底盘发动机额定功率 (kw) =90 外形尺寸长×宽×高(mm)=4515×1620×2025 总质量 (kg) =3495 额定载质量 (kg) =1955 整备质量 (kg) =1545 车厢容积 (m3) =3 密封性 厢体尾部与后门接合处采用密封胶条, 厢体后端底下两侧 快速夹钳锁紧, 手动开启、锁紧。 安全性能要求 1) 举升自卸油缸装有集成液压锁, 在维修需拆除油管或油路发生泄漏及油管爆裂	辆	20	110000 元	2200000 元	产地: 湖南省长沙市 厂家: 长沙中联重科环境产业有限公司 品牌: 中联牌

			时液压缸维持原状，确保不发生意外 事故； 2) 厢体底部检修时，副车架上设计有安全撑杆，一旦发生故障撑住厢体，双重保险，保障作业人员的安全。					
5	8 吨压缩式转运车	ZBH5180ZYS DHE6	底盘二类底盘 燃油及排放阶段 柴油， 国 VI 发动机额定功率 (kw) =169 外形尺寸长×宽×高(mm)=9030×2510×3090 总质量(kg) =18000 整备质量(kg) =10330 额定质量(kg) =7475 轴距(mm)=4500 厢体容积 (m3) =14.6 填装器容积 (m³) =2 性能要求 1、车厢底板为平面结构，推铲导轨布置在车厢两侧，卸料干净，不积垃圾。 2、车厢底板、刮板、填装器底弧板等关键部件采用高强度钢板，强度好，使用寿命长。 3、密封性好，有效杜绝二次污染。 4、安全性高，填装器举升油缸集成液压锁，即使油管万一爆裂，填装器也不会落下。装有机械式安全撑杆，供维修时用，起到了双重保险的作用。 5、运用编程技术，使填装器举升后，在空中刮、滑板仍可运动，可将填装器斗内垃圾彻底卸干净。垃圾场卸料时，驾驶员可在车内完成卸料操		490000 元	1960000 元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌	

			作。 6、填装器后密封盖采用气缸自动控制，方便操作，降低了工人的劳动强度					
6	大型高压清洗车	ZBH5183GQX DFBEV	底盘二类底盘 燃油种类纯电动 底盘电池包容量 (kWh) =210.57 底盘电机峰值功率 (kW) =160 续航里程 (km) =310 电池包类型 采用磷酸铁锂电池 外形尺寸长×宽×高 (mm) =9465×2520×2960 总质量 (kg) =18000 整备质量 (kg) =8700 额定载质量 (kg) =9170 罐体公告有效容积 (m³) =8.7 性能要求 1、驾驶室集中控制，操作便捷可靠。 2、水箱安装有低水位报警装置，清水不足时报警停机，防止高压水泵缺水运转损坏水泵。 3、采用 Q345 钢材制作罐体，整体采用轻量化设计，结构合理；内部喷涂水性防腐漆，安全环保，防腐耐用。	辆	880000	1760000	元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌
大写：壹仟叁佰肆拾贰万元整 小写：13420000.00元								

投标人（盖章）：许昌建商商贸有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

