

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字（2025）13号

项目名称/标段：许昌市建安区生活垃圾转运及处理设施提标改造项目（二次）/四标段

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	大型洗扫车	ZBH5180TXS SXBEV	底盘二类底盘 燃油种类纯电动 底盘电池包容量(kWh) =281.91 底盘电机峰值功率(kW) =160 电池包类型 采用磷酸铁锂电池 外形尺寸长×宽×高(mm)=8910×2530×3216 总质量(kg)=18000 整备质量(kg)=12150 额定载质量(kg)=5720 清水箱容积(m³)=9 垃圾箱容积(m³)=8 性能要求 1、整车有洗扫、清洗、清扫、后喷雾、手持喷枪清洗、角喷冲洗等多种作业模式可供选择。具有路面洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、喷雾降尘、角喷冲洗等多种功能，满足不同保洁作业需求。	辆	11	1035000 元	11385000 元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌

			清洗路沿时，可同时对路沿石立面、贴近路沿的道路路面进行洗刷，对路沿石顶面进行冲刷，并将污水和垃圾收走。 2、工作装置采用“中置两扫盘+中置双侧汇集喷水架+中置双吸口宽吸嘴抽吸结构”布置形式，清洗污水回收率高。 3、低水位语音提示报警和自动停止水泵作业功能，有效保护高压水路系统。 4、设置有尾门开闭、大箱升降、倒车提示、作业音乐等声音提示和污水箱水满、清水箱缺水声光报警功能。 5、后门开闭与大箱举升、安全撑杆收放与大箱举升设置有安全互锁功能，提高用车安全性。					
2	3 吨勾臂车	ZBH5030ZXX SCE6	底盘二类底盘 燃油类型及排放阶段 汽油， 国VI 发动机额定功率 (kw) =90 外形尺寸长×宽×高(mm) =4515×1620×1930 总质量 (kg) =3495 额定载质量 (kg) =1955 整备质量 (kg) =1410 性能要求 1、臂架锁箱机构采用液压油缸驱动，且锁紧动作及松开 动作均带有液压自锁功效； 2、锁箱机构及主臂举升机构动作互锁，避免在举升卸料过程中因 误操作引起的人员及车辆安全事故； 3、锁箱机构装有行程感应开关，并在驾驶室内带有箱体未锁紧报 警提示；	辆	14	元	1722000 元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌

			4、操作过程均在驾驶室内手动完成，提高驾驶员的操作舒适性。					
3	一体式移动式垃圾压缩箱	MYXT-3	1、箱体有效容积=3m³； 2、外形尺寸：=2500×1400×1200mm； 3、投料盖的支撑采用气弹簧撑杆，操作方便；投料盖应确保车辆在运输过程中密封严实，不产生遗漏和飞扬垃圾、尘埃及行驶中不得自行开启；投料门上喷警示语； 4、箱体两侧各设置 1 个投料口投料盖向上侧开，大小一致；投料门开度=90°，投料口的高度适合正常人的身高； 5、箱体为整体式密闭结构，有足够的刚度、强度，转运中不得有垃圾飞扬、污水滴漏和臭味散发； 6、箱体主要材质：符合质量要求的钢板。箱体底板厚度：=2.0 mm，箱体边板厚度：=1.5 mm，箱体顶板厚度：=1.5 mm，箱体前板厚度：=1.5 mm，箱体后门板厚度：=2 mm； 7、拉臂钩钩心高度=940mm； 8、导轨宽度=930mm； 9、箱体主要防腐工艺：环氧树脂底漆+面漆，合格的反光膜； 10、箱体后门采用锁紧开关，后门可全面开启，密封性好，液体垃圾不易渗漏，不易生锈，便于在垃圾处理厂进行自卸式倾倒。	套		294000元	产地：湖南省长沙市 厂家：长沙中联重科环境产业有限公司 品牌：中联牌	

合计	大写：壹仟叁佰肆拾万零壹仟元整	小写：13401000.00元
----	-----------------	-----------------



投标人（公章）：宜昌建置商贸有限公司

投标人法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）

