

中标通知书

E6609004002250136001001

工程概况	工程名称	第九师白杨市团结农场场部道路及配套基础设施建设项目一施工			
	工程地址	第九师白杨市团结农场			
	招标范围	(一)道路工程 1. 第九师白杨市团结农场场部道路及配套基础设施建设项目，道路建设总长度为 5170.74m，路面结构为沥青混凝土路面。军垦路，长 1589.61m，宽 10m，道路等级为次干路；迎宾路长 98.3m，宽 16m，道路等级为次干路，朝阳路，长 302.79m，宽 8m，道路等级为次干路；奋斗路，长 605.45m，宽 8m，道路等级为次干路，文化路，长 583.17m，宽 8m，道路等级为次干路，建设路，长 610m，宽 10m，道路等级为次干路，友好路，长 609.12m，宽 10m；光明路，长 575.55m，宽 8m，道路等级为支路。2. 路基排水 道路路面排水主要以横向排除为主，道路两侧立缘石每隔 30 米设一个宽度 10 厘米的排水口。注意处理好交叉口的竖向设计，使整个路面没有积水点。 3. 路面工程 (1) 车行道路路面结构：6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-16F)、下封层、原沥青混凝土路面清除。(2) 人行道结构：5cm 火烧板地面、3cm1:3 水泥砂浆、12cmC25 砼、原路面拆除至戈壁垫层。 (二)照明工程 新增 260 盏太阳能路灯，道路照明标准为：要求平均照度 8/10LX 平均亮度值 0.5~0.75cd/m2 设计机动车道照度值 10LX 照度均匀度 0.3 设计灯具及光源 100W+40W 双侧布灯间距 50 米半截光型 LED 灯。(三)排水工程 1. 排水管网 排水管道采用 HDPE 双壁波纹管，管材的内压强度不小于 0.2MPa 环向刚度 8KN/m2，热熔连接，基础形式为砂石基础。采用砂石基础的雨水、污水管道，必须采用柔性接口的混凝土承插口管或企口管考虑到防水性能，本次采用承插口管，橡胶圈连接。2. 管道附属设施 检查井采用中 1250 排水检查井，井盖采用中 700 铸铁井盖。			
中标单位	单位名称	新疆澳地建设工程有限公司			
	资质等级	市政公用工程施工总承包贰级	联系人	陈江川	
	单位地址	新疆白杨市团结农场二连致富路 301 号	电话	18129279006	
中标工程范围	完成本项目全套施工图、招标文件工程量清单及招标答疑补充文件范围内确定的所有工程内容施工。				
中标价格	大写：壹仟壹佰壹拾玖万捌仟陆佰伍拾叁元陆角陆分 小写：11198653.66 元				
中标工程工期	总计划工期：214 日历天 完成本项目道路工程及基础配套设施施工等全部工作，竣工验收交付使用。(具体以合同约定工期为准)	中标工程质量标准	施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，一次交验合格。		
项目负责人	项目经理：李大霖（注册二级建造师） 专业：市政公用工程 证书编号：新 265991457233				
招标代理机构	新疆建通工程管理有限公司	代理人	靳星宇	联系电话 16609931025	
招标代理机构：(盖章) 杰邵印锋 2025 年 5 月 8 日					