

# 2025 年重点工业产品质量市级监督抽查

## 抽检计划表

| 序号 | 产品类别    | 产品名称                                                | 主要检测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计划批次数 |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1  | 危险化学品   | 工业氰化钠                                               | 外观、氰化钠质量水分、水不溶物质量分数、水分质量分数、碳酸钠质量分数、氢氧化钠质量分数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |  |
| 2  |         | 工业甲醇                                                | 密度、水、酸、蒸发残渣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |  |
| 3  |         | 工业甲醛                                                | 甲醛、酸、铁、密度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |  |
| 4  |         | 液体无水氨                                               | 外观、氨含量、残留物含量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |  |
| 5  | 家用电器及附件 | 燃气具与配套产品（含燃气灶、瓶装液化石油气调压器、家用可燃气体探测器、管道燃气自闭阀、不锈钢波纹软管） | <p><b>燃气具检验项目：</b>气密性 5.2.1、热负荷 5.2.2（a、c）、燃烧工况（熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度（CO α =1）） 5.2.3、温升（操作时必须接触部位） 5.2.4、熄火保护装置（闭阀时间） 5.2.8.1.b、热效率、燃气导管 5.3.1.8(d、f)、燃烧器的熄火保护装置 5.3.1.9、标志 7.1.1；</p> <p><b>燃气用具连接用不锈钢软管检验项目：</b>外观、结构与尺寸、耐压性、气密性、弯曲性、标志；</p> <p><b>燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目：</b>外观、结构与尺寸、耐压性、气密性、耐热性、标志；</p> <p><b>家用可燃气体探测器：</b>外观要求、一般要求、电池容量、绝缘电阻、电气强度、标志、报警动作值、方位试验、报警重</p> | 40    |  |

|    |       |           |                                                                                                                                |    |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |       |           | 复性试验；<br><b>瓶装液化石油气调压器</b> ：结构（进气口连接和尺寸（手轮外径、手轮宽度）、出气口连接和尺寸（软管连接接头外径）、过流切断安全装置）、外观、气密性、关闭压力、出口压力；<br><b>管道燃气自闭阀</b> ：外观、气密性、标志 |    |  |
| 6  |       | LED 灯     | 结构；防触电保护；外部接线和内部接线；潮湿试验；绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流；机械强度                                                                             | 10 |  |
| 7  | 日用消费品 | 定配近视眼镜    | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心水平距离偏差、光学中心垂直互差、光学中心单侧水平偏差、镜片材料和表面质量、装配质量、标志                                                      | 20 |  |
| 8  |       | 老视眼镜      | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量（镜片和镜圈的几何形状）                                                    | 10 |  |
| 9  |       | 太阳镜       | 球镜度、散光度、可见光谱透射比、光透射比的均匀性、紫外光谱透射比、交通信号相对视觉衰减因子                                                                                  | 6  |  |
| 10 |       | 珠宝玉石贵金属饰品 | 贵金属饰品检验项目：贵金属材料及含量、贵金属质量、标识；<br>镶嵌珠宝玉石饰品检验项目：珠宝玉石定名、贵金属材料及含量、珠宝玉石品质等级（标准有要求者）、珠宝玉石质量（标准有要求者）、标                                 | 20 |  |

|    |                |        |                                                                                                                                      |    |  |
|----|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |                |        | 识                                                                                                                                    |    |  |
| 11 |                | 烟花爆竹   | 包装、标志、外观、引燃装置、引燃时间、手持部位（手持类）、漂浮物和雷弹（组合烟花）、部件牢固度、结构与材质、筒体高度、底面最小水平尺寸（组合烟花）、药种（单项）、禁用药物（氯酸盐定性）、药量、燃放缺陷、计数误差（爆竹类）、烧成率（爆竹类）、内筒型组合烟花产品的壁厚 | 15 |  |
| 12 |                | 卫生洁具软管 | 外观、尺寸、流量、密封性、耐压性                                                                                                                     | 4  |  |
| 13 |                | 塑料购物袋  | 厚度、跌落性能、漏水性能                                                                                                                         | 10 |  |
| 14 | 交通<br>相关<br>产品 | 车用汽油   | （RON）研究法辛烷值、馏程、胶质、硫含量、芳烃含量、烯烃含量、苯含量、锰含量、铅含量、密度、铁含量、蒸气压、硫醇（博士试验）、水溶性酸或碱                                                               | 25 |  |
| 15 |                | 车用柴油   | 硫含量、酸度、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、馏程、密度、总污染物、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、十六烷指数                                                                     | 10 |  |
| 16 |                | 润滑油    | 运动黏度（100℃）、倾点、黏度指数、水分（体积分数）、闪点（开口）、高温高剪切黏度（150℃，106s <sup>-1</sup> ）、低温动力黏度、机械杂质（质量分数）                                               | 2  |  |
| 17 |                | 安全帽    | 帽箍、吸汗带、下颏带尺寸、帽壳、安装部件、质量（不包括附件）、佩带高度、垂直间距、帽壳内突出物、通气孔、                                                                                 | 5  |  |

|    |      |        |                                                                                                                                                     |    |  |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |      |        | 冲击吸收性能（低温）、耐穿刺性能（低温）                                                                                                                                |    |  |
| 18 | 建筑材料 | 保温材料   | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目：表观密度偏差、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率；绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 XPS 检验项目：压缩强度、吸水率（浸水 96h）、导热系数（平均温度 25℃）、尺寸稳定性（70℃±2℃，48h）；<br>绝热岩棉板：导热系数、垂直于表面的抗拉强度、压缩强度 | 10 |  |
| 19 |      | 建筑防水卷材 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材：拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、渗油性；<br>高分子防水材料（复合片）：拉伸强度（常温）、拉断伸长率（常温）、撕裂强度、不透水性、低温弯折；<br>弹性体改性沥青防水卷材：可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、渗油性、接缝剥离强度       | 4  |  |
| 20 |      | 内外墙腻子  | VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量、粘结强度（标准状态）                                                                                                        | 6  |  |
| 21 |      | 建筑涂料   | VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量、耐洗刷性                                                                                                              | 6  |  |
| 22 |      | 胶粘剂    | 总挥发性有机物、苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛                                                                                                                               | 5  |  |
| 23 |      | 水泥包装袋  | 外观、制袋材料对水泥强度的                                                                                                                                       | 8  |  |

|    |      |                  |                                                                                 |    |  |
|----|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |      |                  | 影响、防潮性能                                                                         |    |  |
| 24 |      | 水泥               | 胶砂强度、安定性、凝结时间、烧失量、不溶物、放射性核素限量、氯离子、三氧化硫                                          | 10 |  |
| 25 |      | 建筑用砖             | 强度等级、石灰爆裂、放射性核素限量、吸水率和饱和系数、泛霜                                                   | 30 |  |
| 26 |      | 钢筋混凝土排水管         | 露筋、外表面裂缝、外压荷载、保护层厚度                                                             | 15 |  |
| 27 |      | 建筑用钢筋            | 尺寸（横肋高、肋间距）、力学性能（实测抗拉强度与实测屈服强度比、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、断后伸长率、实测屈服强度与屈服强度特征值之比）、重量偏差 | 16 |  |
| 28 |      | 铝合金建筑型材          | 化学成分（Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti）、膜层厚度                                              | 5  |  |
| 29 |      | 彩钢夹芯板            | 金属面材钢板厚度、芯材导热系数、粘结强度、剥离性能                                                       | 4  |  |
| 30 | 建筑材料 | 给水用聚乙烯(PE)管材管件   | 高锰酸钾消耗量、管材尺寸、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、20℃静液压强度                                        | 4  |  |
| 31 |      | 冷热水用聚丙烯（PPR）管材管件 | 1 规格及尺寸、静液压强度（20℃，1h）、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、纵向回缩率                                      | 5  |  |
| 32 |      | 脚手架扣件            | 抗滑、抗破坏、抗拉                                                                       | 10 |  |
| 33 |      | 隔墙板              | 面密度、抗压强度、含水率、抗弯承载                                                               | 2  |  |
| 34 |      | 井盖               | 外观质量(20 套)、尺寸偏差(20 套)、承载能力<br>(注:鉴于样品数量原因,生产领域可检外观质量、尺寸偏                        | 4  |  |

|    |       |               |                                                                                                                                                           |    |  |
|----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |       |               | 差、承载能力;流通领域:检承载能力)                                                                                                                                        |    |  |
| 35 | 输变电产品 | 聚氯乙烯绝缘电线      | 绝缘（平均、最小）厚度、导体电阻、电压试验、绝缘/护套老化前抗张强度、绝缘/护套老化前断裂伸长率                                                                                                          | 10 |  |
| 36 |       | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 导体电阻、电压试验、绝缘电阻、老化前拉力试验、绝缘厚度                                                                                                                               | 8  |  |
| 37 | 消防产品  | 消防防护及火灾逃生产品   | 消防应急照明和疏散指示系统产品(灯具、电源)（执行标准 GB 17945-2024）:基本功能试验（表面亮度、光通量、应急工作时间、充、放电试验）、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、电气强度试验。                                      | 5  |  |
| 38 |       | 消防灭火设备产品      | 手提式干粉灭火器（执行标准 GB 4351-2023）：20℃时喷射性能（有效喷射时间、喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）、充装要求（充装误差）、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、灭火剂（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）                                              | 8  |  |
| 39 |       | 防火门           | 耐火性能、门扇开启力、启闭灵活性、防火锁的耐火性能、防火合页（铰链）的耐火性能                                                                                                                   | 2  |  |
| 40 | 农业投入品 | 复合肥料          | 总养分（N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O）的质量分数、总氮（N）的质量分数、有效磷（P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ）的质量分数、氧化钾（K <sub>2</sub> O）的质量分数、水溶性磷占有有效磷百分率、外 | 10 |  |

|    |         |             |                                                                                                                                                                                                  |    |  |
|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |         |             | 观                                                                                                                                                                                                |    |  |
| 41 |         | 磷肥          | 有效磷（以 $P_2O_5$ 计）的质量分数、游离酸（以 $P_2O_5$ 计）的质量分数、游离水的质量分数、外观                                                                                                                                        | 10 |  |
| 42 |         | 农膜          | 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目：拉伸强度（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂强度（纵、横向）、透光率、雾度、厚度极限偏差、厚度平均偏差；聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目：厚度和厚度偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）、拉伸强度（纵、横向）、断裂伸长率（纵、横向）、直角撕裂强度（纵、横向）、透光率、雾度、厚度极限偏差、厚度平均偏差 | 10 |  |
| 43 | 车辆及相关产品 | 电动自行车充电器    | 防触电保护、工作温度下的泄漏电流、电气强度、电源软线及输出线、外壳冲击                                                                                                                                                              | 7  |  |
| 44 |         | 电动自行车电池（铅酸） | 2hr 容量、大电流放电、低温容量                                                                                                                                                                                | 5  |  |
| 45 |         | 电动自行车电池（锂电） | I2 放电、低温放电、过充电保护、过放电保护                                                                                                                                                                           | 2  |  |
| 46 |         | 电动自行车       | 标识与警示语、车速限值、整车质量、结构、互认协同充电、布线、电气装置、对触及带电部分的防护、连接                                                                                                                                                 | 2  |  |
| 47 | 家用电器及附件 | 儿童台灯        | 结构、防触电保护、外部接线和内部接线、耐久性试验、耐热、耐火和耐起痕、电源端子骚扰电压                                                                                                                                                      | 10 |  |
| 48 |         | 电风扇         | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电                                                                                                                                                                       | 6  |  |

|    |    |        |                                                                                                                                            |   |  |
|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |    |        | 流和电气强度、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线<br>(25.7, 25.8, 25.10, 25.11, 25.13, 25.15, 25.17)                                                               |   |  |
| 49 |    | 电热暖手袋  | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿(15.3)、泄漏电流和电气强度、结构、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘                                         | 8 |  |
| 50 |    | 室内加热器  | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿(15.3)、泄漏电流和电气强度、非正常工作<br>(19.110, 19.112, 19.113)、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线(25.7, 25.8, 25.10, 25.11, 25.13, 25.15, 25.17) | 8 |  |
| 51 |    | 插线板    | 标志、尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐潮(16.3)、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化                                                                 | 8 |  |
| 52 |    | 插座     | 标志、尺寸检查、防触电保护、端子和端头、接地措施、固定式插座的结构、耐潮(16.3)、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化                                                           | 6 |  |
| 53 | 卫生 | 纸巾或卫生纸 | 卫生纸：细菌菌落总数、大肠                                                                                                                              | 5 |  |

|    |        |         |                                                                                                            |    |  |
|----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    | 用品     |         | 菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、抗张指数、柔软度、可迁移性荧光物质<br>纸巾：真菌菌落总数、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、灰分、柔软度、可迁移性荧光物质、横向抗张强度、纵向湿抗张强度 |    |  |
| 54 |        | 湿巾      | 真菌菌落总数、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、含液量、横向抗张强度、可迁移性荧光增白剂、pH                                                  | 5  |  |
| 55 |        | 卫生巾     | 真菌菌落总数、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、吸收速度、可迁移性荧光增白剂、pH                                                        | 5  |  |
| 56 | 能源相关产品 | 车用压缩天然气 | 水、总硫、高位发热量、二氧化碳、氧气                                                                                         | 6  |  |
| 57 |        | 液化石油气   | (C <sub>3</sub> +C <sub>4</sub> ) 烃类组分、C <sub>5</sub> 及 C <sub>5</sub> 以上烃类组分、二甲醚含量                        | 25 |  |
| 58 |        | 商品煤     | 民用散煤：挥发分、灰分、全硫、磷含量、氯含量、氟含量<br>民用型煤：灰分、全硫、发热量、磷含量、氯含量、氟含量<br>全硫、发热量、磷、氯、氟                                   | 2  |  |
| 59 | 食品相关产品 | 塑料杯碗    | 总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验                                                                                | 10 |  |
| 60 |        | 餐具洗涤剂   | 总活性物含量、去污力、pH、荧光增白剂、甲醇含量、甲醛、砷（As）、重金属（以Pb计）                                                                | 10 |  |
| 61 |        | 一次性竹木筷  | 大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性                                                                                 | 6  |  |

|    |      |          |                                                                                                                          |    |  |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |      |          | 链球菌、霉菌、二氧化硫浸出量                                                                                                           |    |  |
| 62 |      | 食品接触用纸容器 | 荧光性物质、总迁移量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、渗漏性能、杯身挺度                                                                              | 15 |  |
| 63 |      | 月饼包装     | 包装空隙率，包装层数，混装要求                                                                                                          | 5  |  |
| 64 |      | 茶叶过度包装   | 包装空隙率，包装层数                                                                                                               | 5  |  |
| 65 |      | 液体加热器    | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、内部布线、电源连接和外部软线（25.7，25.8，25.10，25.11，25.13，25.15，25.17）、外部导线用接线端子、接地措施 | 4  |  |
| 66 |      | 电磁灶      | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括 22.46 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线（25.7，25.8，25.10，25.11，25.13，25.15，25.17）、接地措施  | 2  |  |
| 67 |      | 食品用铝制品   | 感官要求、砷、镉、铅、锑、铝、铬、铜、锰、锌                                                                                                   | 6  |  |
| 68 |      | 食品用不锈钢制品 | 砷、镉、铅、锑、锰、镍、铬、（316 材质增加钼元素）                                                                                              | 6  |  |
| 69 | 建筑装饰 | 建筑用钢化玻璃  | 抗冲击性、碎片状态、表面应力                                                                                                           | 3  |  |
| 70 | 装修   | 建筑用夹层玻璃  | 耐热性、耐辐照性、落球冲击                                                                                                            | 3  |  |

|    |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |
|----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    | 材料   |              | 剥离性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |
| 71 |      | 人造板（非地板产品）   | <p>中密度纤维板：静曲强度、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度</p> <p>刨花板：静曲强度、内胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度</p> <p>细木工板：含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度</p> <p>普通胶合板：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度</p> <p>浸渍胶膜纸饰面纤维板：24h 吸水厚度膨胀率、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐龟裂</p> <p>浸渍胶膜纸饰面刨花板：2h 吸水厚度膨胀率、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐龟裂</p> <p>浸渍胶膜纸饰面细木工板：浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐磨、表面耐龟裂</p> <p>浸渍胶膜纸饰面胶合板：含水率、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐龟裂</p> | 10 |  |
| 72 |      | 建筑用绝缘电工导管及配件 | 抗压性能、冲击性能、弯曲性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |  |
| 73 |      | 石膏板          | 面密度、断裂荷载、硬度、抗冲击性、护面纸与芯材粘结性、吸水率、表面吸水量                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |  |
| 74 |      | 陶瓷砖          | 吸水率、破坏强度、断裂模数、放射性核素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |  |
| 75 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装     | 甲醛、pH 值、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、附件要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |  |

|                                                                                |               |         |                                                                  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|----|--|
| 76                                                                             |               | 童鞋      | 外底耐磨性能、物理机械安全性能、甲醛                                               | 10 |  |
| 77                                                                             |               | 儿童玩具    | 正常使用（38 项）、可预见的合理滥用（16 项）                                        | 10 |  |
| 78                                                                             |               | 学生书包    | 振荡冲击性能、负重、拉链耐用度、缝合强度、塑化剂                                         | 4  |  |
| 79                                                                             |               | 纸尿裤     | 细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、pH 值、可迁移性荧光物质             | 6  |  |
| 80                                                                             |               | 学生文具    | 可迁移元素最大限量                                                        | 10 |  |
| 81                                                                             |               | 作业本     | 纸张定量、内芯纸张施胶度、安全、D65 亮度、D65 荧光亮度                                  | 10 |  |
| 82                                                                             |               | 儿童安全座椅  | 机动车儿童乘员用约束系统                                                     | 2  |  |
| 83                                                                             | 家用<br>纺织<br>品 | 毛巾      | 甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、异味            | 2  |  |
| 84                                                                             |               | 内衣（家居服） | 甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度             | 2  |  |
| 85                                                                             |               | 羽绒服     | 甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维成分含量、绒子含量 | 2  |  |
| 按照《2025 年度广渝工业产品质量联合监督抽查实施方案与细则》，两地分别抽检：车用汽油 3 批次、车用柴油 3 批次、婴幼儿服装 9 批次，共 30 批次 |               |         |                                                                  |    |  |

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
|  |  | 共 670 批次 |  |
|--|--|----------|--|