

永靖县公安局无人机采购项目参数

舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米

舱盖闭合：长 640 毫米，宽 745 毫米，高 770 毫米

以上数据均包含 RTK 模块宽度（160 毫米）、风速计高度（145 毫米）、脚架高度（58 毫米）。

输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60Hz

输入功率：最大 800 瓦

工作环境温度：-30° C 至 50° C

防护等级：IP56

最大允许降落风速：12 米/秒

最大运行海拔高度：4500 米

RTK 基站卫星接收频率

同时接收：

GPS：L1C/A、L2、L5

BeiDou：B1I、B2I、B3I、B2a、B2b、B1C

GLONASS：F1、F2

Galileo：E1、E5a、E5b、E6

QZSS：L1、L2、L5

RTK 基站定位精准度

水平：1 厘米+1ppm（RMS）

垂直：2 厘米+1ppm（RMS）

充电方式：支持 PD 快充，最高使用规格为 20V/3.25A 的 USBType-C 充电器

存储空间：RAM8G+ROM128GUFS+可扩展（通过 microSD 卡）

充电时间：内置、内置加外置电池均为 2 小时（条件：关机状态下使用官方充电器充电）

内置电池续航时间：3.8 小时

外置电池续航时间：3.2 小时

视频输出接口：HDMI1.4